FireKab LIH(St)CH FE180 PH120



Конструкция кабеля

Проводник	Многопроволочная отожженая медь (IEC/EN 60228, Класс 5, 0.34 мм²:Класс 2)		
Изоляция	Огнестойкая Силиконовая Резина (EN 50363-1, BS 7655 EI2)		
Цвета Жил	DIN 47100 (для более 5 жил, цвет белый пронумерованный черным)		
Повив	Жилы скручены послойно		
Огнестойкий Барьер	Стекловолоконная Лента		
1-й Экран	AI-РЕТ Лента (100% Покрытия)		
2-й Экран	Оплетка из луженой медной проволоки (Мин. 55% Покрытия)		
Внешная Оболочка	HFFR (EN 50290-2-27), RAL 2004 - Оранжевый (другие цвета по запросу)		
Стандарт	TS 13734		

Технические свойства

Рабочее Напряжение	300 B / 500 B		
Тестовое Напряжение	2000 B		
Сопротивление Проводника	0.50 mm² - ≤39 Ω/km; 0.75 mm² - ≤26 Ω/km; 1.00 mm² - ≤19.5 Ω/km; 1.50 mm² - ≤13.3 Ω/km; 2.50 mm² - ≤7.98 Ω/km		
Сопротивление Изоляции	>200 M.Ωxkm		
Не распространяющий горение	IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24		
Огнестойкость	IEC 60331-21, EN 50200 PH120		
Плотность Дыма	IEC/EN 61034-2		
Количество Газов Галогенных Кислот	IEC/EN 60754-1		
Измерение Коррозионных Газов	IEC/EN 60754-2		
Мин. Радиус Изгиба	Неподвижное применение: 7.5 х Диаметр Кабеля, Монтаж: 15 х Диаметр Кабеля		
Температурный Диапазон	Неподвижное применение: -30 °C+70 °C, Монтаж: -5 °C+60 °C		

Сечение

Число жил / Сечение (мм/мм²)	Диаметр кабеля (мм)(± 5%)	Вес мед и (кг/км)	~ Вес кабеля (кг/км)
2x0.5	5.0	16	39
3x0.5	5.3	21	47
4x0.5	5.7	26	57
5x0.5	6.3	31	72
7x0.5	6.9	42	88
10x0.5	8.9	58	128
2x0.75	5.6	21	49

3x0.75	5.9	28	60
4x0.75	6.4	36	73
5x0.75	7.1	44	93
7x0.75	7.8	58	114
10x0.75	10.0	81	165
2x1	6.0	26	57
3x1	6.2	35	70
4x1	6.8	46	87
5x1	7.5	56	110
7x1	8.3	74	136
10x1	10.7	104	197
2x1.5	7.0	36	78
3x1.5	7.4	51	98
4x1.5	8.2	65	124
5x1.5	9.0	79	157
7x1.5	9.9	106	195
10x1.5	12.8	150	285

30.11.2025 5:04

Legal Warning: The information in this catalog is for marketing purposes. 2M Kablo can change this catalog during product development and any requirements. 2M Kablo can always change designs, technical specifications, images and other informations in this catalog without any notice. This catalog is only a guide and is valid at the time of download, not valid for an offer or contract.

If you need more information about the products in this catalog, please contact us via info@2mkablo.com or call +90 (212) 222 8250.