
FM2XACH FE180



Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar. Ayrıca özel dizaynı sayesinde en az 180 dakika yangın altında devre bütünlüğü sunmaktadır.

Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
Alev Bariyeri	Mika Bant
Yalıtım	XLPE (IEC 60092-360)
Damar Renkleri	Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
Büküm	Damarlar birlikte bükülür
Ayırıcı	PES Bant
1. Genel Ekranlama	Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
Ayırıcı	PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
2. Genel Ekranlama	Elektrolitik Bakır Tel Örgü (%90 Kapama Oranı)
Dış Kılıf	HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yeşil
Referans Standartlar	IEC 60092-376

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	150/250 (300) V
Test Gerilimi	1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
İletken Direnci	IEC/EN 60228
İzolasyon Direnci	>5000 M.Ωxkm
Sıcaklık Aralığı	-40 °C.....+90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
Yangına Dayanıklılık	IEC 60331-21
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-1+2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
1x2x0.5	7.5	39	82

1x3x0.5	7.9	45	95
1x4x0.5	8.4	52	110
2x2x0.5	10.5	62	134
2x3x0.5	11.7	76	164
2x4x0.5	14.1	98	215
3x2x0.5	11.1	73	158
3x3x0.5	12.3	94	200
3x4x0.5	15.5	153	298
4x2x0.5	12.1	89	189
4x3x0.5	13.5	113	240
4x4x0.5	16.9	182	356
5x2x0.5	13.2	103	219
5x3x0.5	15.1	165	317
5x4x0.5	18.5	212	417
7x2x0.5	14.8	157	303
7x3x0.5	16.5	201	389
7x4x0.5	20.3	261	515
10x2x0.5	18.6	212	418
10x3x0.5	20.9	276	543
12x2x0.5	19.2	235	462
16x2x0.5	21.3	288	568
19x2x0.5	22.4	324	639
24x2x0.5	26.3	398	798
27x2x0.5	26.9	432	863
37x2x0.5	30.1	547	1096
1x2x0.75	8.3	49	101
1x3x0.75	8.9	58	118
1x4x0.75	9.5	68	139
2x2x0.75	12.0	78	167
2x3x0.75	13.3	100	211
2x4x0.75	16.7	162	314
3x2x0.75	12.6	97	202
3x3x0.75	14.1	125	259
3x4x0.75	17.8	198	381
4x2x0.75	13.8	117	243
4x3x0.75	15.8	186	350
4x4x0.75	19.5	239	461
5x2x0.75	15.5	169	321
5x3x0.75	17.3	218	412
5x4x0.75	21.4	281	544
7x2x0.75	16.9	207	392
7x3x0.75	18.9	271	512
7x4x0.75	23.5	352	680
10x2x0.75	21.5	282	546
10x3x0.75	24.1	372	718
12x2x0.75	22.2	316	609

16x2x0.75	24.6	390	754
19x2x0.75	26.0	443	854
24x2x0.75	30.6	548	1073
27x2x0.75	31.3	598	1163
37x2x0.75	35.1	760	1486
1x2x1	8.8	58	113
1x3x1	9.2	70	134
1x4x1	10.0	83	159
2x2x1	12.6	95	190
2x3x1	14.0	120	240
2x4x1	17.7	191	356
3x2x1	13.4	118	231
3x3x1	15.3	185	333
3x4x1	18.7	238	437
4x2x1	15.1	174	314
4x3x1	16.8	224	403
4x4x1	20.7	290	531
5x2x1	16.4	202	366
5x3x1	18.3	264	475
5x4x1	22.7	342	630
7x2x1	17.9	251	452
7x3x1	20.0	333	596
7x4x1	24.8	434	792
10x2x1	22.7	342	631
10x3x1	25.6	459	838
12x2x1	23.6	386	707
16x2x1	26.1	482	879
19x2x1	27.6	550	1001
24x2x1	32.5	681	1257
27x2x1	33.2	741	1361
37x2x1	37.4	968	1766
1x2x1.5	9.7	72	139
1x3x1.5	10.4	89	167
1x4x1.5	11.2	108	200
2x2x1.5	14.7	152	274
2x3x1.5	16.3	191	343
2x4x1.5	20.1	246	453
3x2x1.5	15.5	187	332
3x3x1.5	17.4	242	427
3x4x1.5	21.4	312	564
4x2x1.5	17.0	226	401
4x3x1.5	19.1	297	522
4x4x1.5	23.6	386	694
5x2x1.5	18.6	265	470
5x3x1.5	20.9	352	619
5x4x1.5	26.0	459	826

7x2x1.5	20.4	333	587
7x3x1.5	22.8	451	786
7x4x1.5	28.5	590	1049
10x2x1.5	26.1	459	827
10x3x1.5	29.4	624	1112
12x2x1.5	27.0	522	931
16x2x1.5	30.0	657	1169
19x2x1.5	31.8	755	1336
24x2x1.5	37.5	939	1686
27x2x1.5	38.7	1114	1926
37x2x1.5	43.7	1444	2494
1x2x2.5	10.7	95	172
1x3x2.5	11.3	121	211
1x4x2.5	12.3	149	256
2x2x2.5	16.2	199	340
2x3x2.5	18.0	257	434
2x4x2.5	22.3	332	574
3x2x2.5	17.2	251	421
3x3x2.5	19.2	335	551
3x4x2.5	23.8	436	731
4x2x2.5	18.9	310	514
4x3x2.5	21.1	417	681
4x4x2.5	26.3	544	906
5x2x2.5	20.7	367	609
5x3x2.5	23.2	500	813
5x4x2.5	29.0	655	1087
7x2x2.5	22.6	472	771
7x3x2.5	25.4	654	1048
7x4x2.5	31.8	860	1405
10x2x2.5	29.1	656	1091
10x3x2.5	32.8	910	1488
12x2x2.5	30.0	754	1238
16x2x2.5	33.6	966	1572
19x2x2.5	35.5	1110	1800
24x2x2.5	42.4	1485	2383
27x2x2.5	43.4	1628	2599
37x2x2.5	48.9	2138	3393

03.11.2026 14:48

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.