

## MGCH FE180



### Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Ekranlama katmanı harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma tabakası oluşturur. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar. Ayrıca özel dizaynı sayesinde en az 180 dakika yangın altında devre bütünlüğü sunmaktadır.

### Kablo Yapısı

Alev Bariyeri	Mika Bant
Yalıtım	HEPR (IEC 60092-360)
Damar Renkleri	HD 308 S2 ye uygun (# Damar $\geq 5 \Rightarrow$ Beyaz numaralı)
Büküm	Damarlar birlikte bükülür
Ayrıcı	PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
Genel Ekranlama	Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)
Dış Kılıf	HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yeşil
Referans Standartlar	IEC 60092-353
İletken	Bükülü Kalaylı Bakır (IEC 60228, Sınıf 2)

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 (1.2) kV
Test Gerilimi	3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c)
İletken Direnci	IEC/EN 60228
İzolasyon Direnci	$>5000 \text{ M}\cdot\Omega\cdot\text{km}$
Sıcaklık Aralığı	-40 °C.....+90 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
Yangına Dayanıklılık	IEC 60331-21
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-1+2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

### Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> )	Kablo Çapı(mm)( $\pm 5\%$ )	Bakır Ağırlığı (kg/km)	-Kablo Ağırlığı (kg/km)
1x2x0.5	7.4	10	73
1x4x0.5	8.2	19	103
2x2x0.5	9.4	19	101
3x2x0.5	10.8	29	144

4x2x0.5	12.3	38	175
5x2x0.5	13.4	47	207
6x2x0.5	14.5	57	235
7x2x0.5	14.5	66	248
8x2x0.5	15.5	76	280
10x2x0.5	17.5	95	352
12x2x0.5	18.4	113	399
14x2x0.5	19.6	132	444
16x2x0.5	20.6	170	488
18x2x0.5	21.8	179	540
19x2x0.5	22.2	189	562
20x2x0.5	22.7	226	584
24x2x0.5	24.6	226	678
30x2x0.5	27.3	349	844
37x2x0.5	29.8	414	986
44x2x0.5	31.9	423	1124
60x2x0.5	36.8	565	1517
1x3x0.5	7.8	15	85
2x3x0.5	9.7	29	129
3x3x0.5	12.0	43	179
4x3x0.5	12.8	57	210
5x3x0.5	13.6	71	245
6x3x0.5	14.5	85	278
7x3x0.5	14.5	99	298
8x3x0.5	15.5	113	338
10x3x0.5	18.1	142	432
12x3x0.5	19.4	170	498
14x3x0.5	20.6	198	558
16x3x0.5	21.7	226	617
18x3x0.5	22.9	254	686
19x3x0.5	23.4	269	715
20x3x0.5	24.0	283	808
24x3x0.5	26.0	339	870
30x3x0.5	28.8	424	1083
37x3x0.5	31.5	523	1279
1x2x0.75	8.0	15	86
1x4x0.75	9.0	29	123
2x2x0.75	10.4	29	133
3x2x0.75	12.1	43	182
4x2x0.75	13.4	57	213
5x2x0.75	14.8	71	254
6x2x0.75	16.0	85	289
7x2x0.75	16.0	97	309
8x2x0.75	17.1	113	348
10x2x0.75	19.4	142	439
12x2x0.75	20.5	170	502

14x2x0.75	20.8	198	562
16x2x0.75	22.9	226	620
18x2x0.75	24.2	254	687
19x2x0.75	24.7	269	717
20x2x0.75	25.3	283	746
24x2x0.75	27.4	339	871
28x2x0.75	29.6	396	1030
37x2x0.75	33.2	523	1279
1x3x0.75	8.1	22	108
6x3x0.75	19.1	127	402
1x2x1	8.2	19	92
1x4x1	8.5	38	106
2x2x1	9.5	38	132
3x2x1	12.3	57	193
4x2x1	13.8	76	234
5x2x1	15.2	95	230
6x2x1	16.5	113	319
7x2x1	16.5	132	319
8x2x1	17.6	151	389
10x2x1	20.0	189	488
12x2x1	21.1	226	559
14x2x1	22.4	264	628
16x2x1	23.6	302	693
18x2x1	25.0	309	771
19x2x1	25.6	358	804
20x2x1	26.2	377	837
24x2x1	28.3	452	978
28x2x1	30.6	527	1155
30x2x1	31.6	565	1221
1x2x1.5	9.3	29	118
1x4x1.5	10.5	57	167
2x2x1.5	12.3	57	161
3x2x1.5	12.4	85	229
4x2x1.5	15.2	113	297
5x2x1.5	16.8	142	357
6x2x1.5	18.3	170	418
7x2x1.5	18.3	198	453
12x2x1.5	23.3	339	728
1x2x2.5	10.4	47	150
12x2x2.5	26.0	565	981

#### 10.07.2026 23:14

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.

Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.

