


YSLYSY / YSLYQY



Kullanım Alanları

PVC yalıtımlı ve çelik örgülü olan bu kablolar kontrol, görüntüleme ve ölçme amacıyla büro makinaları, elektronik kontrol sistemleri, ısıtma ve havalandırma sistemleri, enerji santrallerinde, mühendislik projelerinde kullanılırlar. İnce çok telli bakırların iç iletken olarak kullanılmasından dolayı çok esnek yapıya sahiptirler. Dahili ortamlarda, kuru veya nemli yerlerde kullanılabilirler fakat dış ortamlarda özellikle güneş ışığının etkili olduğu alanlarda UV korumalı PVC kullanmak gereklidir. Zırlama; mekanik travers zorlamaların olduğu yerde ve manyetik ekranlama gibi davranarak dış parazitlere karşı koruma sağlar.

Kablo Yapısı

| | |
|----------------------|--|
| İletken | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5) |
| Yalıtım | PVC (EN 50290-2-21, TSE K 373) |
| Damar Renkleri | Siyah (beyaz numaralı) 3 damardan itibaren Sarı-Yeşil izli topraklama damarı bulunmaktadır |
| Büküm | Damarlar birlikte bükülür |
| Ara Kılıf | PVC (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1) |
| Zırlama | Galvanizli Çelik Tel Örgü |
| Dış Kılıf | PVC (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1), Transparan, RAL 7001 - Gri (diğer renkler isteğe bağlı) |
| Referans Standartlar | VDE 0245 referans alınmıştır |

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Çalışma Gerilimi | 0.50 mm ² .. 1.50 mm ² 300 V / 500 V; 2.50 mm ² 450 V / 750 V |
| Test Gerilimi | 2500 V |
| İletken Direnci | 0.14 mm ² - ≤138 Ω/km; 0.22 mm ² - ≤85 Ω/km; 0.25 mm ² - ≤77.8 Ω/km; 0.34 mm ² - ≤56 Ω/km; 0.50 mm ² - ≤39 Ω/km; 0.75 mm ² - ≤26Ω/km; 1.00 mm ² - ≤19.5 Ω/km; 1.50 mm ² - ≤13.3 Ω/km; 2.50 mm ² - ≤7.98 Ω/km |
| İzolasyon Direnci | >200 M.Ωxkm |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit: -30 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+70 °C |
| Alev Geciktirme | IEC/EN 60332-1 |
| Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit: 10 x Kablo Çapı, Hareketli: 15 x Kablo Çapı |

20.06.2026 0:47

Yasal Uyarı: Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.