


2XSLCY-JB



Kullanım Alanları

Frekans dönüştürücüleri ile büyük motor sürücüleri arasında kontrol ve/veya güç amaçlı kullanılır ve ağır sanayide kuru, nemli veya ıslak ortamlarda kullanıma uygundur.

Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5)
Yalıtım	XLPE (Çarpraz Bağlı Polietilen)
Damar Renkleri	HD 308 S2
Büküm	4 damar birlikte bükülür
Ayırıcı	Al-PES Bant
Ekran	Kalaylı Bakır Tel Örgü
Dış Kılıf	PVC (Polivinil Klorür), RAL 9005 - Siyah (isteğe bağlı olarak şeffaf dış kılıf mevcuttur)
Referans Standartlar	Kısmi olarak IEC 60502-1

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.6/1 kV
Test Gerilimi	3 kV
Sıcaklık Aralığı	Çalışma: -30°C...+70°C, Kurulum: -5°C...+70°C
Min. Bükülme Yarıçapı	10 x Kablo Çapı
Alev Geciktirme	IEC 60332-1-2
İletken Direnci	IEC/EN 60228

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm ² /mm ²)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
4x1.5	11,3	63	169
4x1.5	11,3	63	169
4x2.5	12,3	97	216
4x2.5	12,3	97	216
4x4	13,7	148	286
4x4	13,7	148	286
4x6	15,1	217	373
4x6	15,1	217	373
4x10	17,3	361	545
4x10	17,3	361	545
4x16	19,8	561	778
4x16	19,8	561	778
4x25	24,1	868	1158

4x25	24,1	868	1158
4x35	26,3	1219	1542
4x35	26,3	1219	1542
4x50	30,3	1728	2132
4x50	30,3	1728	2132
4x70	35,4	2436	2945
4x70	35,4	2436	2945
4x95	41,1	3166	3826
4x95	41,1	3166	3826
4x120	45,3	4228	4974
4x120	45,3	4228	4974
4x150	52,1	5226	6162
4x150	52,1	5226	6162
4x185	56,4	6595	7710
4x185	56,4	6595	7710
4x240	68,1	8299	9755
4x240	68,1	8299	9755

29.04.2024 11:31

Yasal Uyarı: Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyalar doėrultusunda 2M Kablo tarafından deėiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diėer bilgileri her zaman haber vermeksizin deėiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deėildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.